

ISIFLO Flexi kobling

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Det er blitt montert en Isiflo Flexi-Flexi kobling i ditt røranlegg.

Dette er en fleksibel reparasjonskobling som gir en tett og strekkfast tilkobling for alle typer Plastrør og metallrør. Gjelder ikke flerlags/multilayer rør, som f.eks Alu-Pex.

ISIFLO Flexi-Flexi er produsert i et komposittmateriale, et spesielt glassfiberarmert polyamid, som er utviklet for høy styrke og lang levetid.

Kompositt-teknologien kombinert med produktets design gir styrkeegenskaper på linje med metall, og eliminerer korrosjonsproblematikken.

Se www.isiflo.no for produktdetaljer og produktsortiment.

Varenummer:	Se www.isiflo.no
Materiale:	PA12, POM og EPDM.
Dimensjoner:	20-27 og 27-35
Maks driftstrykk:	16bar
Temp. område:	0°C til +40°C
Medier:	Vann og Luft (10bar). Ved andre medier kontakt Isiflo.
Godkjenning:	Sintef Byggforsk PS1457
Overflatebehandling:	Ingen
Farge:	Svart
Øvrige opplysninger:	Kan ikke brukes på multilagsrør som Alu-Pex. Kan benyttes i saltvann/sjøvann.



Isiflo AS

VA / VVS

ISIFLO Flexi kobling**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder:**

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

Ettersyn / Kontroll:

Sjekk for lekkasje.

Vedlikeholdsinstruks og – intervall:

Produktet er vedlikeholdsritt.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftinger:**

100år.

Garanti og vilkår:

20 år mot fabrikkfeil.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Øvrige opplysninger:**Produktdetaljer og bruksanvisning:**

www.isiflo.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør	Isiflo AS
Postadresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	61152700
E-post	info@isiflo.com
Internett	www.isiflo.no