

## ISIFLO Sprint - GASS

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Det er blitt montert Isiflo Sprint i ditt røranlegg.

Isiflo Sprint er en serie kompositt innstikkskoblinger for PE-plastrør som kombinerer egenskapene styrke, sikkerhet, langtidsegenskaper og brukervennlighet.

Det mest nyskapende i Isiflo Sprint-koblingen er innstikks-prinsippet. Det mekaniske samspillet mellom pushback-ringen, o-ringen og klemringen gir en strekkfast, brukervennlig, sikker og lekkasjefri forbindelse, helt uten bruk av verktøy.

Se [www.isiflo.no](http://www.isiflo.no) for produktdetaljer og produktsortiment.

Varenummer:	Se <a href="http://www.isiflo.no">www.isiflo.no</a>
Materiale:	Kompositt (PA12), POM og NBR
Dimensjoner:	20-63mm
Maks driftstrykk:	10bar
Temp. område:	-10°C til +40°C
Medier:	Gass, Luft og vann (16bar). Etanol (HX35 – HX95) Ved andre medier kontakt Isiflo.
Godkjenning:	SINTEF Byggforsk PS1456
Overflatebehandling:	Ingen
Farge:	Svart
Øvrige opplysninger:	Støttehylse skal benyttes.



**ISIFLO Sprint - GASS****2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder:**

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

**Ettersyn / Kontroll:**

Sjekk for lekkasje.

**Vedlikeholdsinstruks og – intervall:**

Produktet er vedlikeholdsfritt.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftinger:**

100år.

**Garanti og vilkår:**

20år mot fabrikkasjonsfeil.

**Fuktbestandighet:**

Påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet:**

God.

**Øvrige opplysninger:****Produktdetaljer og bruksanvisning:**

[www.isiflo.no](http://www.isiflo.no)

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent / importør</b>	Isiflo AS
<b>Postadresse</b>	Box 143
<b>Postnr og poststed</b>	2831 Raufoss
<b>Telefon</b>	61152700
<b>E-post</b>	<a href="mailto:info@isiflo.com">info@isiflo.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.isiflo.no">www.isiflo.no</a>