

ISIFLO Sprint - PVC

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Det er blitt montert Isiflo Sprint i ditt røranlegg.

Isiflo Sprint er en serie kompositt innstikkskoblinger for PVC-rør som kombinerer egenskapene styrke, sikkerhet, langtidsegenskaper og brukervennlighet.

Det mest nyskapende i Isiflo Sprint-koblingen er innstikks-prinsippet. Det mekaniske samspillet mellom pushback-ringen, o-ringen og klemringen gir en strekkfast, brukervennlig, sikker og lekkasjefri forbindelse, helt uten bruk av verktøy.

Se www.isiflo.no for produktdetaljer og produktsortiment.

Varenummer:	Se www.isiflo.no
Materiale:	Kompositt (PA12), POM, Messing og NBR
Dimensjoner:	20-63mm
Maks driftstrykk:	16bar
Temp. område:	-10°C til +40°C
Medier:	Vann og Luft (10bar). Ved andre medier kontakt Isiflo.
Godkjenning:	
Overflatebehandling:	Ingen
Farge:	Svart/grå
Øvrige opplysninger:	



ISIFLO Sprint - PVC**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder:**

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

Ettersyn / Kontroll:

Sjekk for lekkasje.

Vedlikeholdsinstruks og – intervall:

Produktet er vedlikeholdsfritt.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftinger:**

100år.

Garanti og vilkår:

20år mot fabrikkasjonsfeil.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Øvrige opplysninger:**Produktdetaljer og bruksanvisning:**

www.isiflo.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør	Isiflo AS
Postadresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	61152700
E-post	info@isiflo.com
Internett	www.isiflo.no